

TA 60-370/5 AL

Technical Data Sheet

Materiálový list

TYPE, MARK / typ, označenie

Synthetic heatresistance fabric 60-370/5 AHV

syntetická žiaruvzdorná textília 60-370/5 AHV

RAW FABRIC / čistá textília bez ALU

WEIGHT / váha	370 [g/m ²]	+/- 10 %
COMPOSITION / zloženie	100% Para-Aramid	

CONSTRUCTION / konštrukcia

WARP / osnova	Mn 7,5/2	+/- 5 %
WEFT / útok	Mn 7,5/1	+/- 5 %
YARN NUMBER WARP počet vlákien v osnove	9,5 [Fd/cm]	+/- 5 %
YARN NUMBER WEFT počet vlákien - útkový smer	9,0 [Fd/cm]	+/- 5 %
WEAVE / väzba tkaniny	herringbone / krížová keprová väzba	
WIDTH / šírka	1 500 [mm]	
ROLL LENGTH / štandardná dĺžka rolky	50 m	

COATED FABRIC / ALU textília

WEIGHT / váha	460 [g/m ²]	+/- 10 %
THICKNESS hrúbka	1,1 [mm]	+/- 10 %

TENSILE STRENGTH (23°C) - NOMINAL

nominálna pevnosť v ťahu (23°C)

WARP / osnova	2700 [N/5cm]
WEFT / útkový smer N/5cm	1700 [N/5cm]

EN ISO 11612 Levels

parametre podľa EN ISO 11612:

A1 B1 C3 D3 E3 F1



*) Information, details, and data of Technical Data Sheet are according to the best of our knowledge and experience based on production and tests series which can be improve anytime. However, the final application is without any obligation and guaranty - we recommend tests according to your specific conditions.

*) Uvedené informácie a údaje sú poskytnuté na základe našich najlepších vedomostí a skúseností, boli a opakovane môžu byť preverené testovaním, avšak odporúčania pre použitie sú bez záväzkov a záruky. V každom prípade doporučujeme odskúšanie a overenie vhodnosti použitia pre konkrétne aplikácie.